

Технические характеристики



SureColor SC-P600



SureColor SC-P800



SureColor SC-P5000



SureColor SC-P6000



SureColor SC-P8000



SureColor SC-P7000/9000



SureColor SC-P7500/9500



SureColor SC-P20000

Формат	13"	17"	17"	24"
Чернила	Epson UltraChrome® HD	Epson UltraChrome® HD	Epson UltraChrome® HDX	Epson UltraChrome® HD
Печатающая головка	Epson Micro Piezo®	Epson Micro Piezo®	Epson PrecisionCore® TFP	Epson PrecisionCore® TFP
Цвета	Черный матовый, черный фото, серый, светло-серый, голубой, светло-голубой, насыщенный пурпурный, насыщенный светло-пурпурный, желтый	Черный матовый, черный фото, серый, светло-серый, голубой, светло-голубой, насыщенный пурпурный, насыщенный светло-пурпурный, желтый	Черный матовый, черный фото, серый, светло-серый, голубой, светло-голубой, насыщенный пурпурный, насыщенный светло-пурпурный, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый (для SureColor SC-P5000V)	Черный матовый, черный фото, серый, светло-серый, голубой, светло-голубой, насыщенный пурпурный, насыщенный светло-пурпурный, желтый
Конфигурация дюз	180 дюз на цвет, 180 дюз на черный	180 дюз на цвет, 180 дюз на черный	360 дюз на цвет, 360 дюз на черный	360 дюз на цвет, 360 дюз на черный
Минимальный объем капли	2 пл (технология печати каплями переменного размера)	3,5 пл (технология печати каплями переменного размера)	3,5 пл (технология печати каплями переменного размера)	3,5 пл (технология печати каплями переменного размера)
Максимальное разрешение печати	5760 x 1440 dpi	2880 x 1440 dpi	2880 x 1440 dpi	2880 x 1440 dpi
Поля печати на листовом носителе	0 мм (верх), 0 мм (справа), 0 мм (низ), 0 мм (слева)	0 мм (верх), 0 мм (справа), 0 мм (низ), 0 мм (слева)	8/10/11/14/16/17", A4/A3/A3+/A2, 300 мм: рулонная бумага 10/14/16/17", A4/A3/A3+, 300 мм: листовые носители	Режим 1: 3 мм (верх), 3 мм (справа), 14 мм (низ), 3 мм (слева)
Толщина носителя	0,08 - 1,3 мм	0,29 - 1,5 мм	0,08 - 0,5 мм: рулонная бумага, 0,08 - 1,5 мм: листовые носители	0,08 - 1,5 мм
Формат носителя	A3+, A3, A4, A5, letter, letter legal, postcard, 9 x 13 см, 10 x 15 см, 13 x 18 см, 13 x 20 см, 20 x 25 см, 100 x 148 мм, задаваемый пользователем	A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, C4 (envelope), C5 (envelope), C6 (envelope), letter, letter legal, 10 x 15 см, 13 x 18 см, 13 x 20 см, 20 x 25 см, 100 x 148 мм, задаваемый пользователем	A2, A2+, A3+, A3, A4, Letter, 17" (43,2 см), задаваемый пользователем	A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 см), 24" (61 см), задаваемый пользователем
Работа с носителями	Автоматический податчик бумаги, печать без полей, печать на CD/DVD, печать на художественных и рулонных бумагах, поддержка плотных носителей	Автоматический податчик бумаги, печать без полей, податчик для художественной бумаги, ручная двусторонняя печать, насадка для рулонной бумаги, поддержка плотных носителей	Автоматическая подача листов, печать на художественных и рулонных бумагах, поддержка плотных носителей	Художественные бумаги, рулонная бумага, поддержка плотных носителей
Интерфейсы подключения	USB, Ethernet, Wi-Fi	USB, Ethernet, Wi-Fi	USB, Ethernet	USB, Ethernet
ЖК-экран	Цветной, сенсорный, диагональ - 2,7"	Цветной, сенсорный, диагональ - 2,7"	Цветной, диагональ - 2,7"	Цветной, диагональ - 2,7"
Габариты (ШхГхВ)	Хранение: 616 x 369 x 228 мм Печать: 616 x 814 x 424 мм	Хранение: 684 x 376 x 250 мм Печать: 684 x 963 x 550 мм	863 x 766 x 405 мм	1356 x 667 x 1218 мм
Вес	~ 15 кг	~ 19,5 кг	~ 52 кг	~ 101 кг
Энергопотребление:	20 Вт	21 Вт	~ 52 Вт	65 Вт
Выключен	0,3 Вт	< 0,5 Вт	< 0,5 Вт	< 0,5 Вт
В режиме ожидания	1,4 Вт	1,8 Вт	~ 5 Вт	2 Вт
Напряжение	220 - 240 В, 50 - 60 Гц	220 - 240 В, 50 - 60 Гц	100 - 240 В, 50 - 60 Гц	100 - 240 В, 50 - 60 Гц
ПО для управления цветом	ПО Colour Base	ПО Colour Base	Функция Epson Colour Calibration	Функция Epson Colour Calibration
Печать по Wi-Fi	Печать по Wi-Fi, мобильная печать	Печать по Wi-Fi, мобильная печать	~	~
Опции	~	~	SpectroProofer	Жесткий диск, SpectroProofer

44"	24" / 44"	44"	64"
Epson UltraChrome® HD	Epson UltraChrome® HDX	Ultrachrome® Pro12	Epson UltraChrome® Pro
Epson PrecisionCore® TFP	Epson PrecisionCore® TFP	Epson PrecisionCore® TFP	Epson PrecisionCore® Micro TFP
Черный матовый, черный фото, серый, светло-серый, голубой, светло-голубой, насыщенный пурпурный, насыщенный светло-пурпурный, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый (для SureColor SC-P7000V/P7000 Violet Spectro, SureColor SC-P9000V/P9000 Violet Spectro)	Черный матовый, черный фото, серый, светло-серый, голубой, светло-голубой, насыщенный пурпурный, насыщенный светло-пурпурный, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый (для SureColor SC-P7000V/P7000 Violet Spectro, SureColor SC-P9000V/P9000 Violet Spectro)	Черный матовый, черный фото, серый, светло-серый, голубой, светло-голубой, насыщенный пурпурный, насыщенный светло-пурпурный, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый (для SureColor SC-P9000V/P9000 Violet Spectro, SureColor SC-P9500V/P9500 Violet Spectro)	Черный матовый, черный фото, серый, светло-серый, темно-серый, голубой, светло-голубой, насыщенный пурпурный, насыщенный светло-пурпурный, желтый
360 дюз на цвет, 360 дюз на черный	360 дюз на цвет, 360 дюз на черный	800 дюз на цвет, 800 дюз на черный	800 дюз на цвет, 800 дюз на черный
3,5 пл (технология печати каплями переменного размера)	3,5 пл (технология печати каплями переменного размера)	3,5 пл (технология печати каплями переменного размера)	3,5 пл (технология печати каплями переменного размера)
2880 x 1440 dpi	2880 x 1440 dpi	1200 x 2400 dpi	2400 x 1200 dpi
Режим 1: 3 мм (верх), 3 мм (справа), 14 мм (низ), 3 мм (слева)	Режим 1: 3 мм (верх), 3 мм (справа), 14 мм (низ), 3 мм (слева)	Режим 1: 3 мм (верх), 3 мм (справа), 14 мм (низ), 3 мм (слева)	Режим 1: 3 мм (верх), 3 мм (справа), 14 мм (низ), 3 мм (слева)
0,08 - 1,5 мм	0,08 - 1,5 мм	0,08 - 1,5 мм	0,08 - 1,5 мм
A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 см), 24" (61 см), 44" (111,8 см), задаваемый пользователем	A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 см), 24" (61 см), задаваемый пользователем	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 см), 24" (61 см), 44" (111,8 см), задаваемый пользователем	254 мм (10"), 300 мм (11,8"), 329 мм (A3+/A3++), 406 мм (16"), 432 мм (17"/USC), 508 мм (20"), 515 мм (20,3"/B2), 594 мм (A1), 610 мм (24"/A1+), 728 мм (29"/B1), 841 мм (A0), 914 мм (36"/A0+), 1030 мм (B0), 1118 мм (44"/B0+)
Художественные бумаги, рулонная бумага, поддержка плотных носителей	Художественные бумаги, рулонная бумага, поддержка плотных носителей	Художественные бумаги, рулонная бумага, поддержка плотных носителей	Художественные бумаги, рулонная бумага, поддержка плотных носителей
USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB, Ethernet
Цветной, диагональ - 2,7"	Цветной, диагональ - 2,7"	Цветной, диагональ - 2,7"	Цветной, диагональ - 2,7"
1864 x 667 x 1218 мм	1356 x 667 x 1218 мм / 1864 x 667 x 1218 мм	1401 x 667 x 1218 мм / 1909 x 667 x 1218 мм	Хранение: 2415 x 760 x 1145 мм, Печать: 2415 x 976 x 1145 мм
~ 135 кг	~ 101 кг / ~ 135 кг	~ 135 кг / ~ 173 кг	~ 126 кг
65 Вт	65 Вт	85 Вт	95 Вт
< 0,5 Вт	< 0,5 Вт	< 0,3 Вт	0,5 Вт
2 Вт	2 Вт	3,4 Вт	2,8 Вт
100 - 240 В, 50 - 60 Гц	100 - 240 В, 50 - 60 Гц	100 - 240 В, 50 - 60 Гц	100 - 240 В, 50 - 60 Гц
Функция Epson Colour Calibration	Функция Epson Colour Calibration	Функция Epson Colour Calibration	Функция Epson Colour Calibration
~	~	~	~
Жесткий диск, SpectroProofer	Жесткий диск, SpectroProofer	Жесткий диск, SpectroProofer, PS-Unit	Жесткий диск, PS-Unit, адаптер для рулона